



LIFEPLAST GHOI-OHNO Corp. Shenzhen COOCOON Mk. V

Benvenuti ai complimenti di acquisto di COOCOON Mk. V, rifugio automatico pressurizzante di ultima generazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Auto-gonfiabile in 5 sec.

Auto-sgonfiabile in 25 sec.

Pressurizza in 15 sec.

Uso in ambienti di gravità da 0 (flottante) - > 0 fino a 1 g (ancoraggio)

Ospitalità di 3 persone o persone (4 però NO)

Pressurizzazione interna 94 kPa conservabile per 48 ore con sostituzione ossigeno di consumo con cartucce ricambi per 3 cicli ossigeno.

Dimensioni 3 x 3 x 5 m (gonfio)

"""""""""" 1 x 1 x 1.5 m (sgonfio)

PANNELLO ESTERNO

ISTRUZIONI DI MESSA IN LAVORO

- Tirare leva BLU (lunga) a lato DESTRO di questo pannello per armazione serbatoio
- Dopo 5 secondi tirare leva ROSSA (corta) a lato SINISTRO di pannello - COOCOON si gonfia
- Se in gravità ancorare con 4 funicelle di colore NERO a quadrato piatto di lato 2 metri con qualunque modo che volete.
- Se in microgravità ancorare con almeno 3 funicelle NERO a punti di riferimento SICURO (come da pittura 11).
- Attendere avvio sistema operativo COOCOSOFT 4 su display esterno
- ATTENDERE SEGNALE VERDE "PRONTO!"
- Entrare in COOCOON da testa tutto il corpo.



PANNELLO INTERNO

ISTRUZIONI DI MESSA IN PRESSIONE

- Dopo entrata chiudere COOCOON (giro di contro orologio della leva su porta interna tonda azzurra)
- Tirare levetta in DESTRA (VERDE) di pannello istruzione interno: COOCOON si pressurizza

ISTRUZIONI DI MESSA IN NON PRESSIONE (DEPRESSURIZZA)

- Seleziona voce DEPRESSURIZZA in sistema operativo tattile COOCOSOFT 4 su display interno
- Tirare levetta GIALLO di pannello istruzione interno: COOCOON depressurizza
- PERICOLO: NON DEPRESSURIZZARE se esterno è in vuoto senza equipamento spaziale chiuso e in operosità!
- Uscire da COOCOON da lato di vostra testa
- Dopo uscita se necessità chiudere COOCOON (giro orologio della leva su porta esterna tonda rossa)

PANNELLO ESTERNO

ISTRUZIONI DI CHIUDERE

- assicurarsi che COOCOON sia vuoto
- assicurarsi che interno sia in DEPRESSIONE
- assicurarsi che porta esterna tonda sia aperta
- Uscire da COOCOON da lato di vostra testa
- NON RICHIUDERE COOCOON! (porta esterna tonda aperta)
- Selezionare Menù SGONFIA in sistema operativo tattile COOCOSOFT 4 su display esterno
- Tirare insieme levette ROSSA e BLU per almeno 3 sec.

ISTRUZIONI DI SOSTITUZIONE CARTUCCIO

SOSTITUZIONE CARTUCCIO - indicatore ossigeno diventato ROSSO

- Disarma cartuccia alzando leva su alloggiamento cartuccia sopra questo pannello
- Estrai esaurito cartuccia sollevando lato destro
- Riponi cartuccia nuovo da lato a punta
- Abbassa leva su cartuccia

NOTA: se cartuccia non è inserita o ancora protetta da linguetta rossa di garanzia, non verrà eseguito il comando "pressurizza" e il display esterno non mostrerà segnale verde di pronto a utilizzo.

AVVISO DI DIVIETO PER PERICOLI

- NON USARE FIAMME IN COOCOON
 - NON USARE LANCIARAZZI O SEGA ELETTRICA O PUGNALE IN COOCOON
 - PUO' CAUSARE L'ESPLOSIONE E SGONFIAMENTO REPENTINO SE COSA ACUMINATA PIZZICA COOCOON INTERNO.
 - NON SPARARE VICINI COLPI DI PISTOLA A SUPERFICIE ESTERNO IN KEVLAR. RIMBALZO PUO' ESSERE FATALE.
 - NON SGONFIARE CON PERSONI O PERSONE DENTRO
 - MAI USARE COSA MOLTO CALDA A CONTATTO DI COOCOON!
 - NON TOGLIERE CARTUCCIO OSSIGENO SE COOCOON OCCUPATO.
 - NON FUMARE IN COOCOON
 - NON INSERIRE NELLA LATRINA CHIMICA: IMBALLAGGI, ASSORBENTI, BENDE, COPERTE, BANDIERE, ABITI.
- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI DI CHIMICA SOLUZIONE RIVOLGERSI A MEDICO DIPLOMATO.